SR 450

DESCRIPCIÓN

El pulverizador se puede convertir para aplicaciones de polvo en tan solo unos sencillos pasos, con el mecanismo de conversión 2 en 1. La compacta STIHL SR 450 pesa 12,8 kg y es fácil de transportar a la espalda gracias al cómodo sistema de transporte. El motor STIHL 2-MIX y la válvula de suministro de agente pulverizador se pueden manejar con una sola mano utilizando el mango multifunción con una sola mano. El cómodo sistema de dosificación se encuentra directamente debajo del mango de control.

MERCADO

AGRÍCOLA

APLICACIONES

- Aspersión de líquidos en grandes superficies de sembradíos agrícolas.
- Aspersión de agentes químicos en edificios y exteriores.





PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 ARRANQUE FÁCIL Y SENCILLO
2 ELASTOSTART
3 CARBURADOR CON COMPENSADOR
4 ACELERADOR Y PALANCA DE BLOQUEO
5 BOQUILLA DOSIFICADORA DE CAUDAL
6 PIEZA DOSIFICADORA

DATOS TÉCNICOS

	SR 450
CILINDRADA [cc]	**63,3**
POTENCIA [kW/hp]	**3.9/2.9**
PESO* [kg]	**12.8**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [l]	**1.7**
CAUDAL MÁXIMO DE AIRE [m3/h]	**920**
ALCANCE HORIZONTAL [M]	**14,5**

***Peso con depósito de combustible vacío**




ACCESORIOS



REJILLAS MULTI-ÁNGULO



BOQUILLA DE MICRO-ASPERSIÓN



JUEGO DE BOMBA DE PRESIÓN CONSTANTE



JUEGO DE ASPERSIÓN DE POLVOS Y GRANULADOS

USO SEGURO



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protección de oídos contra ruidos mayores a 80 dB.

SERVICIO Y TIPS

• No deje el equipo con activo en el tanque expuesto al sol directamente ni a intemperie por periodos prolongados y sin supervisión.

• Al resguardar el equipo por largo tiempo, se debe vaciar el depósito de activo, llenarlo ligeramente con agua y esparcirla unos minutos para limpiar las mangueras.

• Es muy importante conocer si el activo es autorizado para su uso en fumigadora de cañón a gasolina, de lo contrario puede dañar el sistema de almacenamiento del equipo.

• Antes de aplicar activo al cultivo, se recomienda realizar pruebas de aspersión para elegir la rejilla correcta y el caudal indicado en la boquilla dosificadora.