FS 250

DESCRIPCIÓN

Para trabajos de siega exigentes y de gran tamaño. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ElastoStart, mango multifunción, manillar tipo ciclista, ajuste del mango sin herramientas.



MERCADO

AGRÍCOLA

APLICACIONES

• Segar y cortar hierba (forrajera).



PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 BOMBA MANUAL DEL CARBURADOR
2 MOTOR STIHL 2-MIX
3 SISTEMA ANTI VIBRATORIO
4 MANDO UNIFICADO
5 MANILLAR TUBULAR CERRADO CON LIMITADOR DE PASO


DATOS TÉCNICOS

	FS 250
CILINDRADA [cc]	**40,2**
POTENCIA [kW/hp]	**2,1**
LONGITUD TOTAL [cm]	**176**
PESO [kg]	**6.3**
HERRAMIENTA DE CORTE	**DICKICHT-MESSER 250-3**
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE [ml]	**640**
DIÁMETRO DE CÍRCULO DE CORTE [mm]	**420**
NIVEL SONORO [dB(A)]**	**99-102**
POTENCIA SONORA [dB(A)]**	**112**
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s²]	**5,7/4,3**

***Peso sin equipo de corte ni combustible**



ACCESORIOS



CABEZALES DE CORTE



CUCHILLAS/SIERRAS CIRCULARES



ARNÉS ADVANCE PLUS



MOCHILA PARA HERRAMIENTAS

USO SEGURO



CASCO Y CARETA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



PERNERAS REFLECTANTES

Cubre la espinilla de algún daño por proyectiles o picaduras de animales.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protección de oídos contra ruidos mayores a 80 dB.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.

SERVICIO Y TIPS

- Al trabajar con cuchilla, no olvides colocar el protector adecuado.
- Prepara la mezcla a utilizar en bidones especiales STIHL, esto prolongara el mantenimiento del carburador.
- Recuerda engrasar la caja reductora y el vástago cada 25 horas de uso.
- Hacer uso de aceites STIHL prolongará la vida de tu motor.