RE 105 X

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

• Limpieza en la casa y el jardín así como para la limpieza de vehículos particulares.



DESCRIPCIÓN

La RE 105 es una hidrolavadora compacta y robusta con un motor de inducción sin escobillas y bomba de aluminio. Su diseño permite que sea guardado y transportado facilmente.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN LA PISTOLA PULVERIZADORA
2 CON BOQUILLA GIRATORIA Y DE CHORRO EN ABANICO
3 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 6 M
4 MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS Y BOMBA DE ALUMINIO
5 ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN EL APARATO
6 CARCASA MUY COMPACTA PERO ROBUSTA

DATOS TÉCNICOS

	RE 105 X (120V / 127V)	RE 105 X (220V / 230V / 240V)
MAX. PRESIÓN [bar]	130	150
PRESIÓN DE TRABAJO [bar]	95	110
MAX. CAUDAL DE AGUA [l/h]	440	430
MIN. CAUDAL DE AGUA [l/h]	355	380
CONSUMO ENERGÉTICO [kW/hp]	2.1/1.6	2.3/1.7
MAX. SUMINISTRO DE AGUA [°C] TEMPERATURA	40	40
MOTOR	INDUCCIÓN	INDUCCIÓN
VELOCIDAD [rpm]	3,450	2,850
MATERIAL BOMBA	ALUMINIO	ALUMINIO
MATERIAL PISTONES	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE



ACCESORIOS



DISPOSITIVO DE LIMPIEZA



JUEGO DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS



DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN



FILTRO DE AGUA

USO SEGURO



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

• Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.

• Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.

• Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.

• Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.