RE 125

DESCRIPCIÓN

La RE 125 destaca por su mayor capacidad de movilidad y ligereza respecto a otras hidrolavadoras de su categoría. El equipo cuenta con una gran potencia y su tamaño te permite guardarla en cualquier lugar de tu hogar. Es ideal para usuarios con poco espacio de almacenamiento pero que requieran una presión superior de limpieza en sus actividades. Tiene un motor de inducción libre de mantenimiento y una bomba de agua con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable.





MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

• Limpieza en la casa y el jardín así como para la limpieza de vehículos particulares.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN LA PISTOLA PULVERIZADORA
2 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN TRENZADA DE ACERO DE 8 M
3 CON BOQUILLA GIRATORIA Y DE CHORRO EN ABANICO
4 APARATO COMPACTO CON CARRO ROBUSTO (FÁCIL DE PLEGAR)
5 ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN EL APARATO
6 MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS Y BOMBA DE ALUMINIO

DATOS TÉCNICOS

	RE 125 (120V / 127V)	RE 125 (220V / 230V / 240V)
MAX. PRESIÓN [bar]	140	170
PRESIÓN DE TRABAJO [bar]	95	135
MAX. CAUDAL DE AGUA [l/h]	440	500
MIN. CAUDAL DE AGUA [l/h]	355	420
CONSUMO ENERGÉTICO [kW/hp]	2.1/1.6	3.1/2.3
MAX. SUMINISTRO DE AGUA [°C] TEMPERATURA	40	40
MOTOR	INDUCCIÓN	INDUCCIÓN
VELOCIDAD [rpm]	3,450	2,850
MATERIAL BOMBA	ALUMINIO	ALUMINIO
MATERIAL PISTONES	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE



ACCESORIOS



DISPOSITIVO DE LIMPIEZA



JUEGO DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS



DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN



FILTRO DE AGUA

USO SEGURO



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

• Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.

• Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.

• Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.

• Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.