RE 130 PLUS

DESCRIPCIÓN

Podrás conseguir potentes resultados de limpieza a la hora de limpiar tu terraza, escaleras o muebles de jardín. La hidrolavadora RE 130 PLUS de STIHL cuenta con una lanza pulverizadora larga, que permite trabajar cómodamente incluso en posición vertical, y una manguera de alta presión reforzada con acero de 9 m. El acoplamiento rápido antitaladro de la pistola de alta presión con SoftGrip evita la torsión de la manguera durante el uso.

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

• Limpieza de vehículos, remolques, terrazas, caminos y fachadas.





PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 MANIVELA SIRVE PARA GIRAR EL TAMBOR DE LA MANGUERA
2 ESTRIBO GUÍA
3 INTERRUPTOR GIRATORIO CONECTAR Y DESCONECTAR LA HIDROLIMPIADORA
4 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN
5 BOTÓN DE BLOQUEO
6 TOBERA DE ROTOR Y CHORRO PLANO

DATOS TÉCNICOS

	RE 130 PLUS
PRESIÓN MÁXIMA* [bar]	110-150
MAX. CAUDAL DE AGUA [l/h]	440-500
MIN. CAUDAL DE AGUA [l/h]	355-420
CONSUMO ENERGÉTICO [kW/hp]	1.4-2,3
MAX. SUMINISTRO DE AGUA [°C] TEMPERATURA	40
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	86
VELOCIDAD [rpm]	2.850-3.450
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s²]	1,3/2,4
LONGITUD DE CABLE [m]	5-7

***Sistema de presión máxima**
****Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 (dB(A)**



ACCESORIOS



TUBO DE ASPIRADO DE AGUA SIN PRESIÓN



LIMPIADOR DE TUBERÍAS A ALTA PRESIÓN

USO SEGURO



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

• Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.

• Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.

• Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.

• Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.