BC 230

MERCADO

AGRÍCOLA

APLICACIONES

- Aflojar y labrar la tierra.
- Control de maleza.
- Incorporación de material orgánico como residuos de cultivos y fertilizantes.



DESCRIPCIÓN

El robusto cultivador de gasolina está propulsado por un motor STIHL de 2 tiempos duradero y de alta tracción con alto par, lo que facilita el trabajo efectivo. La bomba de combustible manual facilita la puesta en marcha al reducir el número de tirones de arranque necesarios. Puede ser utilizado en espacios reducidos. Tiene un manillar plegable robusto con puños colocados ergonómicamente, para una gran comodidad de trabajo y una dirección confiable.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 CURSOR DEL MANDO UNIFICADO/ACELERADOR
2 EMPUÑADURA
3 ROTOVATO
4 PALANCA DE LA MARIPOSA DE ARRANQUE/BOMBA MANUAL DE COMBUSTIBLE
5 BUJÍA/ENCHUFE DE BUJÍA

DATOS TÉCNICOS

	BC 230
CILINDRADA [cc]	**36.3**
POTENCIA [kW/hp]	**1,48**
DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE [mm]	**250**
PESO* [kg]	**20**
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE [ml]	**810**

***Peso sin equipo de corte ni combustible**

USO SEGURO



GUANTES DE TRABAJO

Protección contra impactos en manos.



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protección de oídos contra ruidos mayores a 80 dB.

SERVICIO Y TIPS

• Los detergentes agresivos, la limpieza con chorros de agua u objetos puntiagudos pueden dañar el cultivador o los rotovatos.

• Si se trabaja cerca de cables conductores de corriente, los rotovatos pueden entrar en con tacto con dichos cables y dañarlos; además de herir al operario.

• Antes de transportarlo parar el motor y asegurar el cultivador con cintas tensoras, correas o una red, de manera que este no pueda volcar ni moverse.