WP 230

MERCADO

AGRÍCOLA

APLICACIONES

• Extraer agua dulce de aguas superficiales como lagos, ríos, acequias o estanques, para utilizarla en el riego de zonas cultivadas.
• Bombear acumulaciones de agua no deseadas.



DESCRIPCIÓN

Funciona con una capacidad de caudal máxima de 15 m3/h y con una altura máxima de succión de 8 m y una altura total de transporte de hasta 27 m.
está propulsada por un motor de gasolina de 2 tiempos de alto rendimiento. La bomba de combustible manual se puede utilizar para bombear combustible al carburador con solo presionar un botón. Esto reduce el número de tirones de cable necesarios para la puesta en marcha, por ejemplo, si no ha utilizado la bomba de agua durante mucho tiempo



PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 ACELERADOR
2 PULSADOR DE PARADA
3 FILTRO DE AIRE
4 TAPÓN DE CIERRE
5 MARCO DE SOPORTE

DATOS TÉCNICOS

	WP 230
CILINDRADA [cm³]	**40**
POTENCIA [kW/bhp]	**1,55/2,0**
PESO [kg]	**11**
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE [l]	**0,8**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA [dB(A)]	**94**
NIVEL DE POTENCIA SONORA [dB(A)]	**106**
ALTURA DE PRESIÓN MÁX. [m]	**27**
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX. [m]	**8**