MS 363

DESCRIPCIÓN

Máquina profesional para la tala y extracción maderera comerciales. Con extraordinaria relación potencia-peso en la clase de 60cm³. Rápido progreso de trabajo y menor sensibilidad a la presión gracias al excelente par de giro y aceleración mejorada. Manejabilidad óptima gracias al nuevo diseño compacto ideal para el uso dinámico (especialmente en el desrame).

MERCADO

FORESTAL

APLICACIONES

- Tala de árboles de diámetro medio.
- Desramado.
- Cortar a medida.





PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR
2 ENCHUFE DE LA BUJÍA
3 VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN
4 PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO
5 TOPE DE GARRAS
6 GUARDACADENAS
7 TENSADO LATERAL DE CADENA
8 ACELERADOR

DATOS TÉCNICOS

	MS 363
CILINDRADA [cc]	**62.6**
POTENCIA [kW/hp]	**3,5**
PESO* [kg]	**5.5**
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]	**1,57**
PAR DE GIRO MÁX. [Nm]	**3,7**
NIVEL SONORO [dB(A)]**	**107**
POTENCIA SONORA [dB(A)]**	**119**
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s²]	**3,9/4,6**
PISTÓN	**ALUMINIO**

***Peso sin combustible, espada ni cadena**
**** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))**



ACCESORIOS



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL



KIT DE SERVICIO



BUJÍAS



FILTROS DE AIRE

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



CHAPARRERAS ANTICORTE

Protección anticorte en zona frontal de piernas.

SERVICIO Y TIPS

• El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.

• Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.

• Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.

• Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.